


# БЛАНК ЗАКАЗА РВД

Марка техники	
Каталожный №	

Организация		Индекс	
ИНН/КПП		Город	
Улица/дом		Тел./факс	
Фамилия		e-mail:	



Если Ваш РВД имеет два угловых нипеля укажите угол разворота согласно схемы

Угол-



Количество РВД	
Длина РВД L - мм	
Внутренний D РВД	
Рабочее давление	
Рабочая жидкость	

Ниппель левый, чертеж №		
Размер D		Размер d
Марка резьбы		
Угол изгиба нипеля - 0, 45, 90		

Ниппель правый, чертеж №		
Размер D		Размер d
Марка резьбы		
Угол изгиба нипеля - 0, 45, 90		



## ГидроЛига

КОМПОНЕНТЫ ГИДРОСИСТЕМ

**ЗАО "ГИДРОЛИГА"**  
г. Липецк, Боевой проезд, 23/1  
т./ф. +7 (4742) 79-49-79, 79-49-76,  
79-40-40, 79-70-77, 79-70-70

**1 DK фитинг (Российский стандарт)**

Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4" - 1-1/4")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
DK (Г) со сферического ниппелем и накидной гайкой  
DK (Ш) фитинг с наружной резьбой

**2 DKO фитинг (Немецкий стандарт)**

Резьба: метрическая от M12x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1-1/2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
DKO S (Г) фитинг с накидной гайкой  
DKO S (Ш) фитинг с наружной резьбой

**3 JIS фитинг (Японский стандарт)**

Резьба: дюймовая от 1/4" 2"  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
JIS (Г) фитинг с накидной гайкой  
JIS (Ш) фитинг с наружной резьбой

**4 ORFS фитинг (Американский стандарт)**

Резьба: дюймовая от 7/16" 20 до 2 1/2" 12  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: прямой 0°  
ORFS (Г) фитинг с накидной гайкой  
ORFS (Ш) фитинг с наружной резьбой

**5 DK1 фитинг (Российский стандарт)**

Резьба: метрическая от M16x1,5 до M52x2  
Диаметры рукавов: от 6 до 32 мм (1/4" - 1-1/4")  
Виды фитинга: прямой 0°  
DK1 (Г) фитинг с накидной гайкой  
DK1 (Ш) фитинг с наружной резьбой

**6 BSP фитинг (Английский стандарт)**

Резьба: трубная цилиндрическая  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
BSP (Г) фитинг с накидной гайкой  
BSP (Ш) фитинг с наружной резьбой

**7 JIC фитинг (Американский стандарт)**

Резьба: дюймовая от 7/16" 20" до 2 1/2" 12"  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
JIC (Г) фитинг с накидной гайкой  
JIC (Ш) фитинг с наружной резьбой

**8 BRS быстроразъемное соединение**

Быстроразъемное соединение для размыкания (замыкания) гидравлических гибких трубопроводов (РВД) с обязательной отсечкой рабочей жидкости.  
BRS розетка  
BRS ниппель

**9 NPTF фитинг (Американский стандарт)**

Резьба: коническая дюймовая 1/2" 2" (ГОСТ 6111 52)  
Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: прямой 0°  
NPTF фитинг с наружной конической резьбой

**10 BANJO фитинг BANJO болт**

Тип соединения: резьбовое с поперчной расточкой  
Диаметры рукавов: от 6 до 16 мм (1/4" 5/8")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
Резьба: дюймовая 1/4" - 1" (ГОСТ 6111-52)  
метрическая от M12x1,5 до M30x1,5

**11 BEL фитинг**

Используется в с врезным кольцом и для сварных трубопроводов  
Диаметры рукавов: от 6 до 38 мм (1/4" - 1 1/2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°  
BEL-(Ш) - фитинг "универсальный"

**12 SF фитинг**

Тип соединения: фланцевое  
Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2"-2")  
Виды фитинга: 0°, 45°, 90°

**13 STECK фитинг**

Тип соединения: штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком  
Диаметр рукава: 6-50 мм (1/4" 2")  
Виды фитинга: прямой 0°